



ÜRÜN SPESİFİKASYONU
KILIÇOĞLU ALATURKA
KİREMİT
(Üst ve Alt Kiremitler)

Doküman No : PR.824-SP.05

Rev.No/Tarih : 02/26.03.2018

Sayfa No : 1/1

TARİH : 26.03.2018

KİREMİT İŞLETMESİ

TANIM : Mikrokil teknolojisi kullanılarak 500 mikron altına öğütülen kil veya killi hammadde karışımının , su ilavesi ile homojen bir karışım haline getirilmesi yoluyla otomatik preslerde şekillendirilip ve otomatik kurutulduktan sonra uygun sıcaklıkta otomatik fırınlarda doğalgazla pişirilmesi ile elde edilen ürün.

KONTROL
ÖZELLİKLERİ

STANDART KİREMİT

TEST METODU

Referans Standart : TS EN 1304:2016-12

Sızdırmazlık	< 0,8 (Grup I, Metot II)	TS EN539-1
Eğilme Mukavemeti (N)	> 3000 (hedef>1000)	TS EN 538
Dona Dayanıklılık	Seviye I (E Metodu, 150 çevrime dayanıklı)	TS EN 539-2:2017-02
Tek Kiremit Boyutu (mm.)	Boy : 420mm ± %2 En : 194-162mm ± %2	TS EN 1024
Kavis Değeri	< % 1,5	TS EN 1024
Yüzey	pürüzsüz, kireç patlamaz	

Bu ürün spesifikasyonda verilen tüm bilgiler normal koşullarda elde edilmiş garanti edilen değerlerdir.

ENDEL A.Ş. KİREMİT İŞLETMESİ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 11.cadde No:14 26110 Eskişehir

Telefon : 0-222-2361141

Fax : 0-222-2361138

ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Organize San. Böl. 11. Cd. No:14 26110 ESKİŞEHİR
Makine İşletmesi: Organize San. Böl. 4. Kısım
Ordu Cad. No:5 MALİİSA
Eskişehir Vali Binası Başkanlığı 304 006 5907
Ticaret Sic. No: 7033 Mersis No: 0334006590700010

HAZIRLAYAN : HAVA ÖZTÜRK

ONAYLAYAN : HULUSİ KIYIK