



**BESTEL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11.CADDE NO: 14
ESKİŞEHİR**

KILIÇOĞLU BACASER

UYGUNLUK BEYANI

Aşağıda tanımlanmış bulunan ürünler, pazara sürüldüğü haliyle yapı malzemeleri yönetmeliği 89/106/AT de tanımlanan temel sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarına , tasarım ve tip olarak uygunluk sağlamaktadır. Ürünlerin tarafımızca hazırlanan teknik evraklarda tanımlı olan kullanımlar haricindeki amaç dışı kullanımlarda bu uygunluk beyannamesi geçerliliğini kaybeder.

* Ürün Tanımı: Baca dibi izolasyonu

* Ürünün Kullanıldığı Yer: Baca dibinde su yalıtımı için çinko, bakır veya galvaniz saç yerine kullanılır.

* Boyutları: 30cm x 5m (Rulo ebatları)
40cm x 5m

* Ağırlık: 4,80 kg/rulo (30 cm lik)
5,50 kg/rulo (40cm lik)

* Sıcaklık Dayanımı: Bacaser malzemesi 45⁰ açılık eğim verilerek kiremide yapıştırıldığında 100 ⁰C sıcaklıkta akma olmamaktadır.

* Soğukta Bükülme: Bacaser malzemesi -10 °C sıcaklıkta esnek, çatlama görülmemektedir.

* Renk: Ral 8004 (kiremit rengi) Elektrostatik toz boya (Polyester) UV ışınları, doğal etkilere, yıpranmaya ve ısıya dayanımı arttırılmıştır.

* Alüminyum Özellikleri

Malzemeler EN 485/1,EN485/2,EN485/4,EN573/3 Standardına göre üretilmiştir

Kimyasal Kompozisyon	Fe	Si	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Al
	0,55	0,439	0,01	0,002	0,01	0,003	0,031	98,943
Kalınlık	0,120µm							
Çekme Mukavemeti(Mpa)	84							
Akma Mukavemeti(Mpa)	42							
Uzama(%)A100mm	33							

Kimyasal Katkı Malzemeler

Polimer ürünler, katıdır, toksik olmayan ve biyolojik olarak aktif değildir, yüksek moleküler ağırlıktaki polimerleri bulunmaktadır.

Fiziksel Durum: Katı

Renk: Şeffaf veya Beyaz

Koku: Aslında kokusuz

Parlama Noktası: Yok

Çözünürlük (Suda): Suda çözünmez

Asfalt Teknik Özellikleri

Özellik	Birim	Değer	Sınır	Deney Yöntemi
Penetrasyon 25 °C'ta, 100 g, 5sn	x 0.1 mm	160/220		TS EN 1426
Yumuşama Noktası (ring and ball method)	°C	35-43		TS EN 1427
Parlama Noktası	°C	220	En az	TS EN ISO 2592
Yumuşama noktası yükselmesi	°C	11	En çok	TS EN 1427

BESTEL TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Böl. 11.Cad. ESKİŞEHİR
Tel:0(222) 236 11 41 Fax:0(222) 236 11 45
Tic. Sic. No: 1660 0297 00
Sermaye: 1.000.000 TL.

