



ÜRÜN SPESİFİKASYONU
KILIÇOĞLU 1 KİREMİT
(Kenarı ve Üst Tarafı Kenetlenen)

Doküman No : PR.824-SP.04

Rev.No/Tarih : 01/26.03.2018

Sayfa No : 1/1

KİREMİT İŞLETMESİ

TARİH : 26.03.2018

TANIM : Mikrokil teknolojisi kullanılarak 500 mikron altına öğütülen kil veya killi hammadde karışımının , su ilavesi ile homojen bir karışım haline getirilmesi yoluyla otomatik preslerde şekillendirilip ve otomatik kurutulduktan sonra uygun sıcaklıkta otomatik fırınlarda doğalgazla pişirilmesi ile elde edilen ürün.

KONTROL
ÖZELLİKLERİ

STANDART KİREMİT

TEST METODU

Referans Standart : TS EN 1304:2016-12

Sızdırmazlık	< 0,8 (Grup I, Metot II)	TS EN539-1
Eğilme Mukavemeti (N)	> 3000 (hedef>1200)	TS EN 538
Dona Dayanıklılık	Seviye I (E metodu, 150 çevrime dayanıklı)	TS EN 539-2:2017-02
Tek Kiremit Boyutu (mm.)	Boy : 412 mm. ± %2 En : 233 mm. ± %2	TS EN 1024
Bükülme Değeri	< % 1,5	TS EN 1024
Kayis Değeri	< % 1,5	TS EN 1024
Yüzey	pürüzsüz, kireç patlamaz	

Bu ürün spesifikasyonda verilen tüm bilgiler normal koşullarda elde edilmiş garanti edilen değerlerdir.

ENDEL A.Ş. KİREMİT İŞLETMESİ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 11.cadde No:14 26110 Eskişehir

Telefon : 0-222-2361141

Fax : 0-222-2361138

ENDEL ENDÜSTRİ ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez: Organize San. Böl. 11. Cd. No:14 26110 ESKİŞEHİR
Muhasebe İşletmesi: Organize San. Böl. 4. Kısım
Çarşı: Kızı Cd. No:2 ESKİŞEHİR
Eskişehir Vergi Dairesi Başvuru No: 314 006 5907
Ticaret Sicil No: 10383 Mersis No: 0334006590700018

HAZIRLAYAN : HAVA ÖZTÜRK

ONAYLAYAN : HULUSİ KIYIK